

Gjerdесаг 1603, utan bord eller anhall



Beskrivning

Specifikationer

Produktblad

Beskrivning

Gjerdесаgen 1603 Classic - den mest lämpliga sågen för större jobb

Användningsområden:

- Klyvning.
- Klyvning med krängd klinga.
- Kapning.
- Dubbel vinkelkapning.
- Fräsning av tvärgående spår.
- Fräsning av längsgående spår.

Egenskaper:

- Lämplig för större arbeten i bygg- och anläggningsbranschen.
- Mycket stabil.
- Fasta stopp är inlagda på svängskivan i de mest använda vinklarna 0°, 22,5°, 45° och 90°.
- Motor med broms för effektivt och säkert arbete.
- Plastkåpa i 3 mm polykarbonat med stös för spånsug.
- Kraftiga lyftöglor.
- Säkra och stabila bärhandtag.
- Lättillgängliga reglage ger enkla och ergonomiskt riktiga omställningar.
- Styrskena med måttband.

- Justerbar benhöjd.
- Utrustning: Plastkåpa, klinga Ø400 mm - Z=40, klyvkniv, vagnstycke med låshandtag, styrskena, kort rullbord.
- Tillbehör: Justerbord med stödbock, stål- alternativt aluminiumhåll 2,6 m med materialstopp, fast rullbord med skivstöd, aluminumanhåll 3 m, spånsug.

Specifikationer

Benämning	Art.nr
Gjerdessägen 1603	33900035

Teknisk information:

Motortyp	3-fas, 400volt
Bordsplatta	930 x 640 mm
Höjd, justerbar	850 - 900 mm
Vikt	139 kg
Klinga, hårdmetall	Ø400 mm, Z=40
Klinga, centrumhål	Ø30 mm
Klinga, tandbredd	3,5 mm
Klyvkniv, tjocklek	Härdat stål: tjocklek 3,0 mm
Skärhöjd, vertikalt	148 mm vid 90°
Skärhöjd, krängd	90 mm vid 45°
Motor	3,4 kw - 400V
Varvtal klinga	2200 v/min
Periferihastighet	std klinga 48 m/sek
Säkringsstorlek	16 A trög
Ljudnivå tomgång	80,9dB
Ljudnivå belastad	84,7dB

Bord till Gjerd 1203/1500/1603

Benämning	Art.nr
Justerbord till 1203/1500/1603	33972700
Rullbord till 1203/1500/1603	33972800

Anhåll till Gjerd 1203/1500/1603

Benämning	Art.nr
Anhåll, alu. till justerbord	33972702

Anhåll, alu. till rullbord	33972802
----------------------------	----------

Produktblad



<https://www.youtube.com/watch?v=CYru24tNjwo>

Artikelnr: GS33900035

